

CANON imagePROGRAF

TX-3200

Imprimante grand format 36 pouces, 5 couleurs, encres pigmentées, pour les volumes élevés

- Plan CAO A1 en 17 s, soit 3,3 ppm (mode économique rapide)
- Encre pigmentée résistante à l'eau, 5 couleurs avec nouveau magenta
- Réservoirs de 160, 330 ou 700 ml, remplaçables pendant l'impression
- Chargement automatique du support, changement de support 30 % plus rapide
- Sécurité : disque dur chiffré 500 Go, code PIN, authentification IEEE 802.1X



Caractéristiques techniques

Technologie	Jet d'encre Canon (bulle d'encre à la demande), FINE ; tête PF-06 ; contrôleur L-COA PRO
Encres	Pigmentées, 5 couleurs : noir mat (MBK), noir, cyan, magenta, jaune ; réservoirs 160 / 330 / 700 ml
Résolution	2400 × 1200 ppp
Buses / gouttes	15 360 buses (MBK 5 120 ; N, C, M, J 2 560 chacune) ; gouttes de 5 pl minimum
Précision / trait minimal	±0,1 % max. (après réglage par l'utilisateur) ; trait de 0,02 mm minimum
Vitesse A1 (plan CAO)	0:17 en mode économique rapide (3,3 ppm), papier ordinaire
Vitesse A0 (plan CAO)	0:32 / 0:35 / 1:06 (économique rapide / rapide / standard), papier ordinaire
Largeur des supports	152,4 à 917 mm (rouleau et feuille)
Épaisseur des supports	0,07 à 0,8 mm
Alimentation papier	Rouleau chargé par l'avant, chargement automatique (Ø max. 170 mm, mandrin 2"/3") ; feuille à feuille manuel
Longueur imprimable max.	Rouleau 18 m ; feuille 1,6 m
Mémoire / disque	128 Go (mémoire physique 2 Go) ; disque dur chiffré 500 Go
Connectivité	USB A (clé USB), USB haute vitesse, Ethernet 10/100/1000BASE-T (IEEE 802.1X), Wi-Fi 802.11 b/g/n, Apple AirPrint
Langages	HP-GL/2, HP RTL, PDF (v1.7), JPEG, CALS G4 (via FTP)
Dimensions (L × P × H)	1390 × 984 × 1168 mm avec socle, panier ouvert (1390 × 766 × 1168 mm panier fermé)
Poids	103 kg (sans encre ni tête d'impression)
Alimentation / consommation	100-240 V CA, 50/60 Hz ; 86 W max. en fonctionnement ; veille 2,2 W max. ; arrêt 0,1 W max.
Consommables	Encres PFI-110 / 310 / 710 (magenta PFI-111 / 311 / 711) ; tête PF-06 ; cartouche de maintenance MC-30 ; lame CT-07
Options	Unité de rouleau RU-32 (2 ^e rouleau et enrouleur) ; bac de réception SS-31 ; support de rouleau RH2-34 ; support de lecteur de carte IC RA-01

Contenu de la boîte : Imprimante, socle, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage (970 ml), 1 support de rouleau, adaptateur de mandrin 3", guide d'installation et documentation

Caractéristiques données par le fabricant, susceptibles d'évoluer sans préavis.

Disponible chez SPICA - Nous consulter

SPICA Sarl - Cocody Riviera Faya, derrière l'agence MTN - 01 BP 13022 Abidjan 01 -
Tél. : +225 27 22 51 99 09 / WhatsApp : +225 05 56 89 54 00 - contact.spicaci@gmail.com