

CANON imagePROGRAF

TM-350 / TM-355

Traceur grand format 36 pouces, 5 couleurs, encres pigmentées

- Plan CAO A1 en 17 s (mode économique rapide), affiche A1 en 22 s
- Encre pigmentée 5 couleurs avec nouveau magenta, 2400 × 1200 ppp
- Impression sans marge en format libre sur rouleau, supports jusqu'à 917 mm
- Écran tactile 4,3", détection automatique du support, chargement du rouleau par le haut
- TM-355 : disque dur chiffré 500 Go, impression par code PIN, impression depuis clé USB, PDF



Caractéristiques techniques

Technologie	Jet d'encre Canon (bulle d'encre à la demande), tête d'impression PF-06
Encres	Pigmentées, 5 couleurs : noir mat (MBK), noir, cyan, magenta, jaune ; réservoirs 300 ml / 130 ml
Résolution	2400 × 1200 ppp
Buses / gouttes	15 360 buses (MBK 5 120 ; N, C, M, J 2 560 chacune) ; gouttes de 5 pl minimum
Précision du tracé	±0,1 % max. (après réglage par l'utilisateur)
Vitesse A1 (plan CAO)	0:17 en mode économique rapide (3,2 ppm), papier ordinaire
Vitesse A0 (plan CAO)	0:32 / 0:41 / 1:08 (économique rapide / rapide / standard), papier ordinaire
Vitesse A0 (affiche)	0:37 / 0:43 / 1:18 (économique rapide / rapide / standard), papier ordinaire
Largeur des supports	203,2 à 917 mm (rouleau et feuille)
Épaisseur des supports	0,07 à 0,8 mm
Alimentation papier	1 rouleau, chargement par le haut (Ø max. 150 mm, mandrin 2"/3") ; feuille à feuille manuel
Longueur imprimable max.	Rouleau 18 m ; feuille 1,6 m
Mémoire / disque	TM-350 : 2 Go. TM-355 : 128 Go (mémoire physique 2 Go) + disque dur chiffré 500 Go
Connectivité	USB haute vitesse, Ethernet 10/100/1000BASE-T, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Apple AirPrint ; USB A (clé USB) sur TM-355
Langages	HP-GL/2, HP RTL, JPEG, CALS G4 (via FTP) ; PDF (v1.7) sur TM-355
Dimensions (L × P × H)	1285 × 885 × 1060 mm avec socle, panier ouvert (1285 × 756 × 1060 mm panier fermé)
Poids	63,8 kg (sans encre ni tête d'impression)
Alimentation / consommation	100-240 V CA, 50/60 Hz ; 65 W max. (TM-350), 69 W max. (TM-355) ; veille 2,2 W ; arrêt 0,1 W max.
Consommables	Encres PFI-320 / PFI-321 (magenta) 300 ml, PFI-120 / PFI-121 (magenta) 130 ml ; tête PF-06 ; cartouche de maintenance MC-31 ; lame CT-08
Options	Support de rouleau 2"/3" RH2-35 ; support de lecteur de carte IC RA-02

Contenu de la boîte : Imprimante, socle, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage (490 ml), guide d'installation et documentation

Caractéristiques données par le fabricant, susceptibles d'évoluer sans préavis.

Disponible chez SPICA - Nous consulter

SPICA Sarl - Cocody Riviera Faya, derrière l'agence MTN - 01 BP 13022 Abidjan 01 -
Tél. : +225 27 22 51 99 09 / WhatsApp : +225 05 56 89 54 00 - contact.spicaci@gmail.com